



2412

Nordkalk Oy Ab, Skräbbölentie 18, 21600 Parainen
Nordkalk Oy Ab, Kalkkisatamantie 5, 21600 Parainen

13

0181-Nordkalk-04042018

EN 13139:2002/AC:2004

Laastifilleri, Nordkalk Parfill 80

Laastit rakennuksissa sekä tie- ja vesirakentamisessa

<i>Kiviaineksen raekoko</i>	<i>0/1</i>
<i>Tyyppirakeisuuden sallitut poikkeamat</i>	<i>NPD</i>
<i>Hienous/raekoko</i>	<i>2,000 mm - 100 % 0,125 mm - 90 - 100 % 0,063 mm - 82 - 92 %</i>
<i>Raemuoto</i>	<i>NPD</i>
<i>Kiintotiheys</i>	<i>2,68 - 2,74 Mg/m³</i>
<i>Simpukkapitoisuus</i>	<i>NPD</i>
<i>Hienoainespitoisuus</i>	<i>NPD</i>
<i>Petrografinen kuvaus</i>	<i>Kalkkikivi - Kalliomurske</i>
<i>Kloridit</i>	<i>< 0,02 % (Cl)</i>
<i>Happoliukoiset sulfaatit</i>	<i>AS_{0,2}</i>
<i>Kokonaisriikki</i>	<i>S % < 1 %</i>
<i>Aineet, jotka vaikuttavat laastin sitoutumisnopeuteen ja kovettumiseen</i>	<i>Hyväksytty, ei sisällä orgaanista ainetta</i>
<i>Hehkutushäviö</i>	<i>NPD</i>
<i>Vaarallisten aineiden vapautuminen</i>	<i>NPD</i>
<i>Jäädytys-sulatuskestävyys</i>	<i>NPD</i>